

**VALLIS S3S**

**Lage veiligheidsschoen met reflecterend hielgedeelte en niet-markerende buitenzool**

De Safety Jogger VALLIS is een lage, lichtgewicht veiligheidsschoen met SR slipweerstand, antistatische eigenschappen, een waterbestendig bovenwerk, een reflecterend hielstuk en een non-marking zool. Hij biedt verlichting bij pijn in de lichaamshouding, meervoudig gebruik en bescherming tegen vallende voorwerpen.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Nubuck actieleer                                                  |
| Binnenvoering  | Mesh                                                              |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                      |
| Tussenzool     | Anti-perforatie textiel                                           |
| Loopzool       | PU / PU                                                           |
| Top            | Composiet                                                         |
| Categorie      | S3S / SR, SC, LG, ESD, CI, FO                                     |
| Maatbereik     | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Gewicht staal  | 0.636 kg                                                          |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                              |



049




## S3

S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzelings van de voet.

**SRC**

Slipvastesolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvastesolen bestaan uit zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



## Metaalvrij

**Metaalvrije veiligheidsschoenen**  
zijn over het algemeen lichter dan  
gewone veiligheidsschoenen.  
Ze zijn ook zeer gunstig voor  
professionals die meerdere keren  
per dag door metaaldetectoren  
moeten.



### Niet-markerende buitenzool

Niet-markerende buitenzolen  
laten geen kleursporen achter op  
de grond.



### Waterbestendige bovenkant (WRU)

Voorkomt het binnendringen van water als het niet permanent aan grote hoeveelheden wordt blootgesteld.



### Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm

**Industrieën:**  
Automobielsector, Chemie, Schoonmaak, Bouw, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

**Omgeving:**  
Droge omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                                          | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | Nubuck actieleer                                                         |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                               | mg/cm² /u   | 2.4         | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                          | mg/cm²      | 25.9        | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | Mesh                                                                     |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                                 | mg/cm² /u   | 86.31       | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                                            | mg/cm²      | 691         | ≥ 20         |
| Binnenzool     | SJ foam zool                                                             |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                               | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Loopzool       | PU / PU                                                                  |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                          | mm³         | 33          | ≤ 150        |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip             | wrijving    | 0.41        | ≥ 0.31       |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip   | wrijving    | 0.38        | ≥ 0.36       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip           | wrijving    | 0.32        | ≥ 0.19       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | wrijving    | 0.26        | ≥ 0.22       |
|                | Antistatische waarde                                                     | MegaOhm     | 26.5        | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                               | MegaOhm     | 48          | 0.1 - 100    |
| Top            | Energieabsorptie van de hiel                                             | J           | 30          | ≥ 20         |
|                | Composiet                                                                |             |             |              |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)               | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)                | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)               | mm          | 17.5        | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)        | mm          | 24.0        | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.