

Trung bình

VALLIS S3S

Giày an toàn **thấp** **khử** **vũ** ở c **gót chân** phản chiếu **và** để **ngoài không** **đánh** **dấ**

Sản phẩm của VALIS là khả năng dự đoán SR đặc tính cho n g t i n h đ i e n , phần thân trên ch o n g nư ớc , phần g ót phản qu a l u ợng không đ ể đ ợ c nhiều lần và bảo vệ k h i các vật ở

	Những vật liệu cao cấp hơn	đà hành động nubuck
lót bên trong	ì thép	Lưới
trong	Đ	ốp SJ
đế g	ệ chống thủng	
ngoài	Đ	PU / PU
u	Đứng đầ	ống hợp t
i	Loại	S3S / SR, SC, LG, ESD, CI, FO
	Phạm vi kích thước	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0
		JPN 22.5-31 / KOR 235-310
ng lượng thép		0.636 kg
ấn hấu chu		ASTM F2413:2018
		EN ISO 20345:2022



049




S3

Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường ồn ào và trơn. Những đôi giày này cũng bảo vệ cơ thể khỏi các nguy hiểm về trật trượt và nghiền nát bàn chân.



SRC

giấy bảo hộ SRB đi qua cả bài
tra SRB, chúng được kiểm
tra trên cả bề mặt thép và gốm.



Kim |

Giày an toàn không có giày an
toàn thông thường. Chúng cũng
quá đắt đỏ giày!



để ngoài không đánh dấ
ông đánh trên mặt đất



Mặt **trên** chống nước (WRU)

Ngâm nước biển không tiếp xúc lâu dài



chống **tĩnh** điện

Giày chống tĩnh điện ngăn chặn
m bảo rằng chúng được cách hiệu
aohm

Công nghiệp n:
lĩnh vực ô tô, hoá học, máy móc, khai thác mỏ, dầu khí, ngành công nghiệp p

Ước lượng:
rủi ro môi trường, không bắt buộc, môi trường

Các hướng dẫn bảo trì:
áo dài tay, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách sử dụng các sản phẩm bảo vệ giày.

Sử dụng để		Đơn vị đo lường	EN ISO 20345			
Như n vật liệu da hành độ n g nubuck						
cao cấp hơn	Top: khả năng chống nước	mm	2.4	?	0.8	
	Top: độ bền	mm	25.9	?	15	
	Thép Lưới					
	Lớp lót: chống nước	mm	86.31	?	2	
rong	Lớp lót: độ bền	mm	691	?	20	
	Độ bền SJ					
	Độ bền chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800		25600/12800	
	Độ bền PU / PU					
goài	Chống mài mòn (ngoài)	mm	33	?	150	
	Chống trượt - Ceramic + NaLS - Trượt ướt	ma sát	0.41	?	0.31	
	Chống trượt - Ceramic + NaLS - Trượt khô	ma sát	0.38	?	0.36	
	Chống trượt - Glycerin - Trượt ướt	ma sát	0.32	?	0.19	
	Chống trượt - Glycerin - Trượt khô	ma sát	0.26	?	0.22	
	Điện trở tĩnh điện	megaohm	26.5		0.1 - 1000	
	ESD Điện trở tĩnh điện	megaohm	48		0.1 - 100	
	Hấp thụ năng lượng	J	30		?	20
	Độ bền gót					
	Mũi giày an toàn chèn (khả năng va đập 100J)	mm	N/A		N/A	
Đ ướ n g	Nắp mũi chèn (khi nén 10kN)	mm	N/A		N/A	
	Mũi giày an toàn chèn (khả năng va đập 200J)	mm	17.5	?	14	
	Mũi giày an toàn chèn (khi nén 15kN)	mm	24.0	?	14	

Kích thước thép:

Giày này không có bất kỳ dấu hiệu của thương hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý của chúng tôi.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com