Heavy

VESUVIO S3 MID

VESUVIOS3M

PU/## ### ### # ##

Safety Jogger ####3M: ### ##, ## ## ###, ### ###, S3 ## # 3D ### ## ### ######. #### ## # ### #####.

## ##	#### ## ##
## ##	3D ##
###	SJ # ##
##	##
###	### PU/##(NBR)
Top	##
####	S3 / SR, SC, ##, CI, FO, HRO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.753 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

DBN

BLK

##

#####.

####

####.

S3

S3 #### ### ## #### ##### ## #### #### # #####. # ### ## ### ### #### ## ## ###### #####.

###

#######.

SJ FOAM

#, ### # ### ## ## ### #####. ### # ## ##.

###

300°C# ### ## # ####.

##:
##, ##, ##, ###, ## # ##, ##

##:
##, ### ##, ## #### ##, ### ##, ## ##, ### ## ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**#### ## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	5.3	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	49.5	≥ 15
## ##	**3D ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	103.5	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	827.6	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**### PU/##(NBR)**			
	### ####(## ##)	mm³	95	≤ 150
	### ## ## SRA: ###	##	0.35	≥ 0.28
	## SRA# ### ##: ##	##	0.38	≥ 0.32
	### ## ### SRB: ###	##	0.15	≥ 0.13
	## SRB# ### ##: ##	##	0.21	≥ 0.18
	### ## #	###	150	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	28	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	16	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	17	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.