



## X1100N79 SB

Sepatu pengaman kulit dengan tinggi sedang untuk perlindungan penuh gaya

Sepatu pengaman X1100N79 menawarkan SR anti selip, perlindungan terhadap bahaya listrik, dan penutup jari kaki pengaman komposit. Bagian atas kulit yang dapat bernapas dan lapisan yang hangat memastikan kenyamanan, sementara SJ Flex memberikan ketahanan bebas logam terhadap tusukan.

Bahan atas      Kulit Nappa Action

Lapisan dalam      Teddy.

Alas kaki      Teddy.

Midssole      Tekstil anti-perforasi

Sol luar      PU / PU

Atas      Komposit

Kategori      SB / PS, SR, WPA, E, CI, FO

Kisaran ukuran      EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5

JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315

Berat baja      0.710 kg

Standardisasi      ASTM F2413:2018

EN ISO 20345:2022+A1:2024



### Bahaya listrik (EH)

Sepatu pengaman yang tahan terhadap bahaya listrik (EH) memiliki sol luar yang tidak konduktif. Sebagai sumber perlindungan sekunder, sepatu ini mengurangi risiko sengatan listrik dalam kondisi kering.



### Tutup hidung komposit

Bebas logam dan ringan, tidak ada konduktivitas termal atau listrik



### Bagian atas berbahan kulit yang bernapas

Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.




### SRC

Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diujii pada permukaan baja dan keramik.



### SJ Flex

Bahan tahan perforasi bebas logam, yang lebih ringan dan lebih fleksibel daripada baja. Bahannya tidak mengantarkan panas. Meliputi 100% permukaan lapisan bawah akhir.



### Lapisan hangat

Menjaga kaki Anda tetap hangat dan kering di lingkungan yang dingin.

**Industri:**

Kimia, Konstruksi, Logistik, Pertambangan, Minyak &amp; Gas, Industri, Taktis

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan yang dingin, Permukaan yang sangat halus, Lingkungan basah, Bersalju dan sedingin es, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan berlumpur

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

<b>Deskripsi</b>		<b>Unit pengukuran</b>	<b>Hasil</b>	<b>EN ISO 20345</b>
<b>Bahan atas</b>	<b>Kulit Nappa Action</b>			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	2.86	≥ 0.8
Sisi atas: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	30	≥ 15
<b>Lapisan dalam</b>	<b>Teddy.</b>			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	40.21	≥ 2
Lapisan: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	323	≥ 20
<b>Alas kaki</b>	<b>Teddy.</b>			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)		siklus	25600/12800	25600/12800
<b>Sol luar</b>	<b>PU / PU</b>			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)		mm <sup>3</sup>	33	≤ 150
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan		gesekan	0.39	≥ 0.31
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan		gesekan	0.36	≥ 0.36
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan		gesekan	0.30	≥ 0.19
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan		gesekan	0.26	≥ 0.22
Nilai antistatis		MegaOhm	N/A	0.1 - 1000
Nilai ESD		MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Penyerapan energi pada tumit		J	31	≥ 20
<b>Atas</b>	<b>Komposit</b>			
Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)		mm	N/A	N/A
Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)		mm	N/A	N/A
Tutup hidung tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)		mm	16.5	≥ 14
Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)		mm	21.5	≥ 14

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

**Solutions for every workplace**

INDUSTRI PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com