SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Pesado

X430 EH SB

X430EH

Zapato de seguridad de media caña con suela resistente al calor y clasificación EH

Los zapatos de seguridad Safety Jogger de corte alto X430EH ofrecen una protección EH de primera categoría, suelas probadas SR y resistencia al calor de hasta 300°C. Están aislados contra el frío, son impermeables y no contienen metales, para una comodidad y versatilidad superiores.

BLK

Cubierta	Cuero
Forro	Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma SJ
Entresuela	Textil
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Categoría	SB / P, SRC, WR, E, CI, FO, HRO
Rango de tamaño	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso de la muestra	0.780 kg
Estándar	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

Impermeable (WR)
El calzado impermeable evita que los líquidos entren en el zapato.

zertifiziert gemäß Secosol® DGUV 112-191 certified to

DGUV BGR 191
Estos zapatos son adecuados para plantillas ortopédicas y alteraciones ortopédicas. Certificado de acuerdo a BGR 191.

Suela resistente al calor (HRO)
La suela resiste altas temperaturas de hasta 300°C.

Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.

Aislamiento del frío (CI)
Los zapatos de seguridad con aislamiento del frío (CI) mantienen los pies cálidos. Se usan en ambientes fríos.



Libre de metales
Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.

Industrias:
Automotor, Química, Limpieza, Construcción, Logística, Minería, Petróleo y gas

Ambientes:
Ambiente seco, Ambiente húmedo, Superficies cálidas, Superficies irregulares

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20345
Cubierta	**Cuero**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	4.84	≥ 0.8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	45	≥ 15
Forro	**Membrana**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg/cm²/h	2.6	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm².	24.3	≥ 20
Plantilla	**Plantilla de espuma SJ**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
Suela	**PU / Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm³	85	≤ 150
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	fricción	0.36	≥ 0.28
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	fricción	0.42	≥ 0.32
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	fricción	0.15	≥ 0.13
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	fricción	0.24	≥ 0.18
	Valor antiestático	MegaOhmios	N/A	0.1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhmios	N/A	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	34	≥ 20
Puntera	**Composite**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	mm	N/A	N/A
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	mm	N/A	N/A
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	mm	17.5	≥ 14
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	mm	22.5	≥ 14

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros